

MODELLEN STADIP

gelaagd veiligheidsglas

Model volgens tekening	toeslag
	30%
	50%
	30%
	50%
	75%
	75%

Model volgens tekening	toeslag
	75%
	75%
	80%
	75%

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening. Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen.

STADIP

gelaagd veiligheidsglas

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 5 m²
- minimale afmetingen 350 x 300 mm
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m²
- maximale afmetingen 6000 x 3210 mm

STADIP (gelaagd PLANILUX)

saamenstelling	folie	dikte (mm)	vrije maat	vaste maat
33.1	blank	6	74,10	130,70
33.1	mat	6	110,40	194,40
33.1	silence	6	152,40	271,95
33.2	blank	7	93,15	164,30
44.2	blank	9	110,40	194,40
44.2	mat	9	235,35	319,15
44.4	blank	10	148,40	261,55
55.2	blank	11	129,05	228,00
66.2	blank	13	148,40	261,55
66.2	silence	13	237,10	414,90

TOESLAGEN	RANDAFWERKING	Saamenstelling						GATEN BOREN						ZANDSTRALEN		GROTE MATEN		
		per m ¹	33.1	33.2	44.2	44.4	55.2	66.2	per stuk	33.1	33.2	44.2	44.4	55.2	66.2	omschrijving	per m ²	
	afscherpen	5,65	5,65	8,25	8,25	11,20	14,05	∅ ≤ 20 mm	14,00	14,00	15,75	15,75	16,70	18,65	volledig	32,05	ruitzijde > 3100 mm	25%
	plat poli	11,20	11,20	16,45	16,45	22,25	28,00	∅ > 20 ≤ 75 mm	20,85	20,85	23,15	23,15	24,65	27,35	gedeeltelijk (incl. masking tape)	64,00	ruitzen > 5,00 m ²	op aanvraag
	toeslag omtrek > 7,0 m ¹	30%	30%	30%	30%	30%	30%	∅ > 75 mm	31,25	31,25	35,15	35,15	37,45	41,40	tekening	op aanvraag		
	verstek slijpen	-	-	50,80	50,80	63,10	100,-								CLEAR-SHIELD (volledige ruit) op matte zijde	48,05		