

MODELLEN PLANILAQUE

gelakt glas

Model volgens tekening	toeslag
	30%
	50%
	30%
	50%
	75%
	75%

Model volgens tekening	toeslag
	75%
	75%
	50%
	75%

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening.
 Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen.
 Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

- het aanzicht is de glatte zijde

PLANILAQUE

gelakt glas

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 5 m²
- minimale afmetingen 350 x 300 mm
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,2 m²
- maximale afmetingen 3210 x 2550 mm

	dikte (mm)	kleur	ZONDER VEILIGHEIDSFOLIE		MET VEILIGHEIDSFOLIE			
			vrije maat	vaste maat	vrije maat	vaste maat		
PLANILAQUE	4	1001 Caramel 1013 Parelwit 1398 Beige 1791 Neongeel 1849 Licht Beige 1957 Donker Beige 2003 Oranje 2132 Perzik 2133 Pastelrood 3002 Felrood	3005 Bordeaux 3009 Oxyde 4006 Fuchsia 4247 Lila 5010 Blauw 5018 Lichtgroen 5339 Pastelblauw 5930 Donkerblauw 6331 Pastellichtgroen 6332 Pastelgroen	6684 Neongroen 6812 Olijfgroen 7031 Grijs 7035 Lichtgrijs 71357 Donkergrijs 8028 Choco 9005 Zwart 9010 Wit	89,75	116,60	144,60	187,95
	4	7006Cappucino	9006 Metallic grijs	103,55	134,20	166,40	216,15	
	4	Extra wit	Glitterzwart	117,10	150,75	171,00	232,15	

TOESLAGEN	RANDAFWERKING per m ¹	Glasdikten 4	GATEN BOREN per stuk	Glasdikten 4	ZANDSTRALEN omschrijving	per m ²	GROTE MATEN	
	afscherpen	2,65	Ø ≤ 20 mm	7,45	volledig	32,05	ruitzijde > 3100 mm	25%
	plat poli (PP - fijn slijpen)	5,40	Ø > 20 ≤ 75 mm	11,25	gedeeltelijk (incl. masking tape)	64,00	ruiten > 5,00 m ²	op aanvraag
	verstek 0 - 45°	24,30	Ø > 75 mm	16,50	tekening	op aanvraag		
	facet t/m 30 mm	18,70			CLEAR-SHIELD (volledige ruit) op matte zijde	48,05		
	facet 31 - 40 mm	21,35						
	facet 41 - 50 mm	34,70						
	omtrek > 7,0 m ¹	30%						
	geslepen ronde hoeken PP (r max. 100) (per hoek)	7,20						