

DECORGLASS

figuurglas

Model volgens tekening	toeslag
	30%
	50%
	30%
	50%
	75%
	75%

Model volgens tekening	toeslag
	75%
	75%
	50%
	75%

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening. Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen. Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

- het aanzicht is de glatte zijde

DECORGLASS

figuurglas

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 5 m²
- minimale afmetingen 350 x 300 mm
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,2 m²
- glas wordt standaard op de voor de fabriek meest efficiënte wijze gesneden
- kleur- en structuurverschillen en verloop kunnen voorkomen

		dikte	kleur	vrije maat	vaste maat	max. afmetingen (mm)
DECORGLASS	ALTDEUTSCH K	4	blank	92,75	123,15	1650x2160
	ANTIQUE	4	blank	64,10	85,30	1650x2160
	ANTIQUE	4	brons	101,85	135,45	1650x2160
	ANTIQUE	4	geel	71,65	96,15	1650x2160
	ARENA C	4	blank	48,35	65,85	1650x2520
	BYZANTIJNS FIJN	4	blank	48,35	65,85	1650x2160
	BYZANTIJNS GROF	4	blank	48,35	65,85	1650x2160
	KATHEDRAAL MAX	4	blank	48,35	65,85	1650x2160
	KATHEDRAAL MIN	4	blank	48,35	65,85	1650x2160
	KATHEDRAAL MIN	4	brons	96,15	128,05	1650x2160
	KATHEDRAAL MIN	4	geel	61,85	82,25	1650x2160
	MARIS	4	blank	63,20	82,40	2000x3210
	MOIREE	4	blank	52,85	70,55	1650x2160
	NYLON	4	blank	52,10	69,80	1650x2160
	SILVIT	4	blank	49,20	65,40	1650x2160
	SPOTLYTE	4	blank	62,70	83,35	1650x2160
THELA	4	blank	63,20	82,40	2000x3210	
WATERDROP	4	blank	48,35	66,05	1650x2160	

TOESLAGEN	RANDAFWERKING	Glasdikten	GATEN BOREN	Glasdikten	GROTE MATEN		
	per m ¹	4	per stuk	4			
	afscherpen	2,65	Ø ≤ 20 mm	7,45	ruitzijde > 3100 mm	25%	strokend / volgens patroon snijden 40%
	plat poli (PP - fijn slijpen)	5,40	Ø > 20 ≤ 75 mm	11,25	ruiten > 5,00 m ²	op aanv.	
	toeslag draadglas	50%	Ø > 75 mm	16,50			
	omtrek > 7,0 m ¹	30%					