

MODELLEN SECURIT

gehard veiligheidsglas

Model volgens tekening	toeslag
	30%
	50%
	30%
	50%
	75%
	75%

Model volgens tekening	toeslag
	75%
	75%
	40%
	75%

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening. Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen. Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

- het aanzicht is de glatte zijde

SECURIT

gehard veiligheidsglas

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 3 m²
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,3 m²
- diagonaal minimaal 200 mm

	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
SECURIT (gehard PLANILUX)	82,30	94,50	108,45	135,55	177,05	230,20
SECURIT MASTERGLASS MASTER CARRE, MASTER LENS, MASTER LIGNE, MASTER POINT, MASTER RAY	197,20	-	260,45	339,80	-	-
SECURIT SATINOVO MATÉ	261,40	-	295,85	362,65	492,90	-
	maximale afmeting 1220 x 2440 mm	maximale afmeting 1700 x 2500 mm	maximale afmeting 2170 x 3670 mm	maximale afmeting 2170 x 3670 mm	maximale afmeting 2170 x 3670 mm	maximale afmeting 2170 x 3670 mm

- standaard afgescherpt

TOESLAGEN	RANDAFWERKING per m ¹	Glasdikten				GATEN BOREN per stuk	Glasdikten				ZANDSTRALEN omschrijving	per m ²	GROTE MATEN	
		4-6 mm	8 mm	10 mm	12 mm		4-6 mm	8 mm	10 mm	12 mm				
	plat poli (PP - fijn slijpen)	5,50	6,95	8,60	11,00	∅ ≤ 20 mm (afgescherpt)	4,75	5,95	7,10	9,30	volledig	39,40	ruiten > 3,00 m ²	op aanvraag
	• toeslag strokend snijden op aanvraag					∅ > 20 ≤ 50 mm (afgescherpt)	10,30	12,60	14,65	19,65	gedeeltelijk (incl. masking tape)	78,85	ruitzijde > 3100 mm	25%
						∅ > 50 t/m ≤ 120 mm (afgescherpt)	36,20	45,70	54,00	72,25	tekening	op aanvraag		
						<ul style="list-style-type: none"> • de diameter van het gat moet gelijk of groter zijn dan de glasdikte • de afstand van de rand van het gat tot de rand van het glas dient minimaal 2 maal de glasdikte te zijn • de afstand tussen de randen van 2 gaten dient minimaal 2 maal de glasdikte te zijn • wanneer de gaten op de hoek zijn gepositioneerd, dient de afstand van de rand van het gat tot de hoek minimaal vier keer de glasdikte te zijn. 					CLEAR-SHIELD (volledige ruit) op matte zijde	59,40		